



### Alarma Central

Fuente de Alimentación  
Batería de Respaldo  
Consumo  
Salida de Sirena  
Frecuencia de Radio  
GSM  
WiFi  
Temperatura de Funcionamiento

Micro USB 110/220V Corriente Alterna a 5V 1000mA  
Batería de Litio REcargable de 3.7V 500mAh  
<150mA  
<300mA  
433MHz  
850\*900/1 800/1 900MHz  
leee802.11b/g/n  
0°C ~ 55°C

### Control Remoto

Fuente de Alimentación  
Corriente en Espera  
Corriente de Alarma  
Distancia de Transmisión  
Frecuencia de Radio  
Temperatura de Funcionamiento

Corriente Directa 3V (Batería de Litio cr2025 x1)  
<5uA  
<15mA  
<80m (Área Abierta/Sin Interferencias)  
433MHz  
0°C ~ 55°C

### Sensor de Puerta / Ventana

Fuente de Alimentación  
Corriente en Espera  
Corriente de Alarma  
Distancia de Transmisión  
Frecuencia de Radio  
Temperatura de Funcionamiento

Corriente Directa 3V (Batería de Litio cr2032 x1)  
<8uA  
<15mA  
<80m (Área Abierta/Sin Interferencias)  
433MHz  
0°C ~ 55°C

### Sensor de Movimiento PIR

Fuente de Alimentación  
Corriente en Espera  
Corriente de Alarma  
Alcance de Detección  
Distancia de Transmisión  
Frecuencia de Radio  
Temperatura de Funcionamiento

Corriente Directa 3V (1.5 AAA Batería x2)  
<15uA  
<25mA  
<12m / 110°  
<80m (Área Abierta/Sin Interferencias)  
433MHz  
0°C ~ 55°C

### Etiqueta RFID

Chip  
Distancia de Lectura  
Frecuencia

4 100  
<2 cm  
125 KHz

### Aplicación Móvil

Aplicación

Easy Security / Smart Life

UPC

7503026359488