



ESCANEA CON EFICIENCIA

Escáner de Código de Barras Tiaoma



Códigos de
Barras 1D y 2D



Base
Incluida



Escaneo
Rápido



USB



Características

Compatible con varios sistemas operativos, incluidos Windows y Linux OS. Fácil de conectar e integrar a cualquier equipo en tu negocio.

Fácil de Usar

El escáner de código de barras Tiaoma funciona a través de una conexión USB. Con resolución Mínima 0.127 / 5mil (PCS 0.9)



Conectividad y Compatibilidad

Compatibilidad de decodificación: UPC/EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 20F5, Interleaved 20F5, Codabar, MSI, GS1 Databar, QR, PDF417, Data Matrix.



FICHA TÉCNICA (QLC21701)

Interfaz	USB HID KEYBOARD/ USB VCP/ RS-232
Voltaje de entrada	5vCC $\pm$ 10%
Consumo de corriente	Máx: 135mA
Fuente de luz	LED Blanca*1
Fuente de luz AIM	Barra roja LED
Sensor Fotográfico	CMOS sensor array
Resolucion del Sensor	648X488 pixeles
Ángulo de Decodificación	ángulo de paso $\pm$ 60° ángulo de sesgado $\pm$ 60° ángulo de inclinación $\pm$ 60°
Resolución Mínima	0.127/5mil (PCS 0.9)
Valor min PCS	>25%UPC/EAN 13(13mil)
Campo de visión	34° (H) 26° (V)
Compatibilidad	Windows / Linux
Choque mecánico	1.2m caída sobre superficie de concreto
Temperatura	-20°C a 65°C / -4°F a 149° F (Operación) -30°C a 70°C / -22°F a 157° F (Almacenamiento)
Humedad	5 - 90% (operación), 5 - 90% (Almacenamiento)
Luz ambiental	Hasta 80 000 lx max
Capacidad de lectura	1D : UPC/EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2OF5, Interleaved 2OF5, Codabar, MSI, GS1 Databar 2D : QR, PDF417, Data Matrix
Dimensiones	70mm x 95mm x 168mm (L x W x H)
Peso	132.4g
EAN	7500462624699